

# LITE

## Compuesto para juntas listo para usar

*Beneficios profesionales* 30% más liviano que el multiuso

Fácil de lijar

Menor merma

Funcionalidad suave. Se esparce bien para una aplicación rápida

El compuesto de Juntas Ligeras listo para usar **Freeman Ready-Mix Lite Joint Compound** es 30% más suave que el multipropósito con mejor lijado y menor merma. Compuesto de Juntas livianas listas para mezclar recomendado para incrustar cinta de pared seca de papel, juntas acabadas, sujetadores, cuentas de ángulos y recortes de ajustes. **El multipropósito listo para usar Ready-Mix Lite no debe usarse para incrustar cinta de fibra de vidrio.**

	Descripción/Propiedades	Encintado	Sujetadores	Textura	Roce	Disminución	Adhesión	Lijado	Rehumedecimiento	Benefits
<b>Multiuso</b>	Versátil para muchas aplicaciones	✓	✓	✓	✓	Mediano	Excellent	Bueno	Inferior	Excelente adhesión Superficie más dura. Resistente al rehumedecimiento Un material para todo el proyecto
<b>Cobertura</b>	Un producto de acabado con funcionalidad perfecta			✓	Recomendado	Mediano	Very Good	Fácil	Muy bajo	Excelente funcionalidad Fácil de lijar Disponibile en amarillo Recomendado como recubrimiento al ras Procesado al vacío para reducir los cráteres
<b>Freeflow</b>	Producto de peso medio con la versatilidad multiuso Liviano y la funcionalidad de la Cobertura	✓	✓	✓	✓	Muy bajo	Very Good	Fácil	Inferior	Versatilidad multiuso Menor merma y más fácil de lijar Funciona perfectamente en herramientas de encintado automático
<b>Liviano</b>	30% más liviano que el multiuso	✓	✓	✓	✓	Inferior	Good	Fácil	Mediano	30% más liviano que el Multiuso Fácil de lijar Menor merma Funcionalidad perfecta



QUALITY DRYWALL PRODUCTS

# LITE

Compuesto para juntas listo para usar

---

**Entrega y almacenamiento de materiales:** Guarde el material en un área cubierta protegida de las temperaturas extremas. Evite congelar el producto. No guarde a la luz directa del sol.

**Condiciones ambientales:** Se debe lograr una temperatura mínima de 50° y ventilación adecuada y mantener 24 horas antes de la aplicación y continuar hasta que los materiales estén totalmente secos. Ver DWFC - Tiempo de secado del compuesto para juntas - El impacto de las condiciones ambientales

**Mezcla:** Se recomienda mezclar a mano para reducir el aire en el producto. Si se requiere viscosidad más fina, use solo agua potable limpia. Evite mezclar y afinar excesivamente. No mezcle con otros productos.

**Aplicación:** Aplique conforme a las recomendaciones de ASTM C840-13 Especificación estándar para la aplicación y acabado de placas de yeso y las recomendaciones de Freeman Products, Inc.

**Cobertura:** Aproximadamente 9.4 gal/1000 pies cuadrados, según las condiciones del trabajo y el método de aplicación.

**Limpieza:** Limpie todas las herramientas, equipos y piel expuesta con agua y jabón y enjuague con agua potable limpia. Limpie todas las gotas y derrames de inmediato con un paño húmedo.

**Lijado:** Se recomienda el lijado al agua. Si se lija en seco, use un respirador aprobado por NIOSH/MSHA, protección para los ojos y cubra las áreas expuestas de la piel. Brinde ventilación adecuada.

**Decoración:** La superficie debe estar seca, limpia y libre de polvo antes de decorar. Se recomienda la aplicación de tratamiento para superficies como Freeman 555, SpeedSkim, y SpeedSkim+ antes de decorar. Siga las indicaciones de aplicación del fabricante de productos de decoración.

**Cumplimiento de las normas:** Compuesto para juntas listo liviano Freeman cumplirá o excederá la Especificación Estándar ASTM C475 para Compuestos para juntas y Cintas para juntas para acabado de placas de yeso cuando se evalúen en conformidad con los Métodos de prueba estándar de ASTM C474 para materiales de tratamiento de juntas para la construcción de placas de yeso.

Para obtener una copia completa de la información de garantía, llame a:

**Freeman Products, Inc. 1-800-364-2763**  
**[www.freemandrywall.com](http://www.freemandrywall.com)**