

SOFT SAND

Compuesto de Configuración

Beneficios profesionales

Disponible en 20, 45, 90 y 300 minutos de tiempos de configuración

Liviano, fácil lijado

Poco estrechamiento, alta vinculación

Acabado y Parche del mismo día

*El compuesto endurecedor
SOFT SAND es el producto
ideal para emparchar la
placa de yeso.*

El compuesto endurecedor **SOFT SAND** provee un acabado más rápido de los interiores del panel de yeso, incluso en condiciones de secado lento. Endurecimiento rápido, una adhesión superior y la contracción mínima pueden permitir un mismo acabado en el día, según las condiciones de trabajo. Apto para todas las operaciones anteriores a la última capa que incluyen: terminaciones de juntas, ocultamiento de elementos de fijación y piezas especiales y es ideal para remendar la construcción de tablero de la pared de yeso.

SOFT SAND está disponible en tiempos configurados de: 5 minutos, 20 minutos, 45 minutos, 90 minutos y 300 minutos, según la formulación. NOTA: Los tiempos establecidos son aproximados y pueden verse afectados por condiciones de la obra, tiempo de mezclado, cantidad y temperatura del agua, y la limpieza de agua y mezcla de contenedores.



SOFT SAND

Compuesto de Configuración

Mezcla: Se debe usar un recipiente limpio cuando los combina o mezcla.

APLICACIÓN DE HERRAMIENTA MANUAL: Coloque (2) galones de agua del grifo (potable) en un recipiente, luego añada 18 libras del Compuesto endurecedor SOFT SAND al agua. Mezcle durante 1 minuto y medio (de preferencia con una batidora eléctrica), y deje que la mezcla repose durante 3 a 5 minutos, luego añada agua hasta obtener el espesor deseado. Cuando se añade agua adicional, vuelva a mezclar durante aproximadamente 2 minutos. El material ya está listo para usarse.

MÁQUINA Y APLICACIÓN DE CAPA DE LLENADO: Coloque (2 ¼) de galones de agua del grifo (potable) en un recipiente, luego añada 18 libras del Compuesto endurecedor SOFT SAND al agua. Mezcle durante 1 1/2 minuto y medio (de preferencia con una batidora eléctrica) luego deje reposar la mezcla durante 3 a 5 minutos, a continuación añada agua adicional, para el espesor deseado y vuelva a mezclar durante aproximadamente 2 minutos. El material está listo para su uso.

No permita que el compuesto se contamine con cualquier otro material o previamente se mezcle el Compuesto de configuración SOFT SAND. NO MEZCLE DE MÁS LOS MATERIALES - Pueden afectarse los tiempos de configuración y la dureza.

Añadir sólo agua limpia (potable), 60 a 80F de temperatura a los contenidos de esta bolsa. Debe limpiar bien baldes y herramientas de mezcla antes y después de su uso. No mezcle ningún otro material con este producto. Mezcle solo material suficiente que puede aplicarse dentro de los tiempos establecidos aproximados. No mezcle SOFT SAND recién mezclado con materiales previamente mezclados, ya que la vida útil se reducirá considerablemente. No utilice como la capa de acabado final sobre las juntas, cabezas de clavos o

extremos de ángulos; utilice el Compuesto de juntas mezcladas listo FREEMAN para este propósito. El tiempo de fraguado se reducirá si el Compuesto endurecedor SOFT SAND es demasiado grueso. No mezcle de más el COMPUESTO ENDURECEDOR SOFT SAND. El tiempo de endurecimiento aumentará a medida que aumenta el tiempo de mezcla.

Aplicación: Aplique el Compuesto SOFT SAND para juntas y cinta de inserción, dejando un espesor uniforme de material debajo de la cinta.

Aplique la primera capa sobre las juntas con cinta tan pronto como SOFT SAND se colocó en un punto donde no se producirá movimiento de la cinta al realizar esta operación. En este momento se aplica la primera capa de elementos de fijación y piezas especiales. Aplique la segunda capa cuando la primera capa se haya endurecido completamente.

Aplique la primera capa de acabado sobre la capa anterior de SOFT SAND con otros compuestos de juntas mezcladas listos para usar de FREEMAN u otros compuestos FREEMAN tan pronto como se haya completado el endurecimiento del compuesto de configuración SOFT SAND. SOLO PARA USO INTERIOR.

Para obtener una copia completa de la información de garantía, llame a:

Freeman Products, Inc. 1-800-364-2763